

Contact Cleaning Spray (With Oil) — Yağlı Kontak Temizleme Spreyi

Elektrik kontakları için koruyucu yağ filmli temizleme spreyi

AER1410 **AER1405**

ÜRÜN TANIMI

Elektrikli ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlerden temizlemek için kullanılır. Nem itici etkisi sayesinde pas ve korozyon gibi dış etkenlere karşı direnç sağlar. Evde, bahçe aletlerinde, kilitlerde, far yuvalarında, fişlerde, menteşelerde ve perde raylarında, ayrıca yağ temizliğinde kullanılabilir. Elektrik ve elektronik devrelerdeki sorunları çözmeye yardımcı olur. Yüzey temizliğinden sonra yeniden yağlama gerekebilir. Periyodik uygulamalar parça ömrünü uzatabilir.

ÖZELLİKLER

- Derinlemesine Kontak Temizliği
- Neme ve Korozyona Karşı Kalkan
- Koruyucu Yağ Filmi
- Daha Pürüzsüz Elektrik Kontağı
- Ozon Dostu İtici Gaz
- Ekipman Ömrünü Uzatır

KULLANIM ŞEKLİ

1. **Gücü Tamamen Kesin** — Kullanmadan önce tüm elektrik bağlantısını kesin.
2. **İyice Çalkalayın** — Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.
3. **15-20 cm'den Püskürtün** — Kontaklara veya bağlantıya eşit şekilde uygulayın.
4. **Kurutun ve Çalıştırın** — Kurumasını bekleyin, ardından mekanizmayı birkaç kez hareket ettirin.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol kontak temizleyici
Görünüm	Aerosol
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (20 °C)	0,62-0,68 g/ml
Suda çözünürlük	Suda çözünmez
Alevlenirlik	Aşırı alevlenir aerosol (bkz. Bölüm 2)
Parlama noktası	-97 °C
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER1410	200 ml	24 adet/koli	8682960810879
AER1405	400 ml	24 adet/koli	8682960810961

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H222 Aşırı alevlenir aerosol.
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304 Yutulması ve solunum yoluna nüfuz etmesi halinde öldürücü olabilir.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Uyuşukluk veya baş dönmesine yol açabilir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. Setkim Kimya İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. · İstanbul Deri OSB, V1 Parsel, Fikse Cad. No:20, Tuzla / İstanbul · +90 216 669 03 53 — 1/6
P211 Açık aleve veya diğer tutuşturucu kaynaklara püskürtmeyin.
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın ve bağlayın.