

Cooling System Stop Leak — Soğutma Sistemi Sızıntı Önleyici

Soğutma sistemi, silindir bloğu ve conta için süper sızdırmazlık ürünü

AER3106

ÜRÜN TANIMI

Silindir ve soğutma sistemi sızıntı önleyici (süper sızdırmazlık ürünü). Radyatörlerde, motor silindir bloklarında, su pompalarında, kalorifer radyatörlerinde ve silindir kapak contalarındaki küçük sızıntıları ve kılcal çatlakları kapatır. Endüstriyel kazanlar ve sıcak su boruları için de uygundur.

ÖZELLIKLER

- Radyatör ve soğutma sistemi sızıntılarını kapatır
- Silindir bloğu, su pompası, kalorifer radyatörü ve conta için
- Endüstriyel kazan ve sıcak su boruları için de uygun
- Su bazlı formül
- 350 g ambalaj

KULLANIM ŞEKLI

1. Soğutma sistemini boşaltıp temiz suyla yıkayın. Antifriz bulunan radyatöre dökmeyin.
2. Motor soğukken ürünü radyatöre dökün ve suyla tamamlayın.
3. Motoru çalıştırıp 10–15 dakika çalışır durumda bırakın.
4. Ürünü sistemde en az 2 saat bekletin.

FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER

Fiziksel hali	Sıvı
Renk	Mavi
Koku	Karakteristik
pH	12 – 13
Parlama noktası	Uygulanamaz (sulu ürün)
Suda çözünürlük	Karışabilir

AMBALAJ BILGILERI

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER3106	350 g	12	8682960815904

DEPOLAMA

Orijinal, sıkıca kapalı ambalajında; serin ve kuru bir yerde saklayın. Dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

GÜVENLİK UYARILARI



Uyarı kelimesi: Dikkat

- H373 – Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H319 – Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H315 – Cilt tahrişine yol açar.
- P102 – Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P264 – Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.
- P280 – Koruyucu eldiven / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P337+P313 – Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım / bakım alın.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.