

Diesel Additive — Dizel Yakıt Katkısı

Dizel motorlar için donmayı ve jelleşmeyi önleyen yakıt katkısı

AER3204

ÜRÜN TANIMI

Yakıtta jelleşmeyi ve donmayı önler. Soğuk havada motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Bakım maliyetlerini, egzoz dumanını ve kirliliği azaltır.

ÖZELLİKLER

- Derin Yakıt Temizliği
- Setan Sayısını Artırır
- Daha Yumuşak Motor Çalışması
- Yakıt Tüketimini Azaltır
- DPF, Turbo ve Common-Rail Uyumlu
- Bir Kutu 75 L'ye Kadar Yeter

KULLANIM ŞEKLİ

1. **Dozajı Kontrol Edin** — 300 ml'lik bir kutu 75 L'ye kadar dizel yakıtı için yeterlidir.
2. **Yakıt Almadan Önce Ekleyin** — Yakıt almadan önce kutunun tamamını dizel yakıt deposuna dökün.
3. **Yakıt Alın ve Karıştırın** — Katkı maddesinin eşit karışması için depoyu dizel ile doldurun.
4. **Düzenli Olarak Kullanın** — Periyodik olarak veya yakıt sistemi bakımından sonra kullanın. Dizel ve biodizel karışımları için uygundur.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol / otomotiv katkısı
Görünüm	Likit
Renk	Kırmızı
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (20 °C)	0,80-0,81 g/cm³
Suda çözünürlük	Suda çözünmez
Alevlenirlik	Alevlenir
Parlama noktası	11,7 - 12 °C
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER3204	300 ml	24	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P331 Kusturmayın.
P280 Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için . . . Kullanın.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.

Setkim Kimya İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. · Divortex / DVX
İstanbul Deri OSB, Fikse Cad. No:20, 34935 Tuzla / İstanbul, Türkiye · +90 850 259 0389 · info@divortex.com.tr