

Diesel Fuel Antifreeze — Dizel Yakıt Antifrizi

Dizel motorlar için -31°C'ye kadar koruyan donmayı önleyici yakıt katkısı

AER3752 AER3767

ÜRÜN TANIMI

Reçineleşmeyi önler, yakıt borularının ve filtrenin tıkanmasını engeller. Dizel motor düşük sıcaklıklarda da çalışır. Dizel yakıtın filtrelenebilirliğini ve akma noktasını iyileştirir. Soğuk kış koşullarında çalışmayı sağlar. Tüm konvansiyonel dizel yakıtlarla uyumludur, ancak saf organik dizelde etkisizdir. Yakıt kalitesine bağlı olarak -10°C'ye kadar, en fazla -31°C'ye kadar iyileştirme sağlar. Katkı maddesi ilk çökelme oluşmadan önce eklenmelidir; daha önce oluşan çökelti ürün tarafından çözülemez. İdeal olarak katkı maddesi oda sıcaklığında olmalı ve işlem gören dizel yakıt 0°C'nin altında olmamalıdır. Katkı maddesinin ideal olarak yakıt almadan hemen önce eklenmesi gerekir.

ÖZELLİKLER

- Dizel Jelleşmesini Önler
- Yakıtın Akışkan Kalmasını Sağlar
- Yakıt Filtrelerini Korur
- Daha Kolay Soğuk Çalıştırma
- Tüm Standart Dizel Yakıtlarla Uyumlu
- 300 ml, Yakıt Deposuna Eklenir

KULLANIM ŞEKLİ

1. **Yakıt almadan önce ekleyin** — Katkıyı yakıt almadan hemen önce depoya ekleyin; yakıt ile kendiliğinden karışır.
2. **Soğuklar başlamadan kullanın** — İlk çökelme (parafin kristalleri) oluşmadan önce kullanın; oluşmuş çökelti ürün tarafından çözülmez.
3. **Sıcaklığa dikkat edin** — İdeal olarak katkı oda sıcaklığında, işlem görecek dizel yakıt 0 °C’nin üzerinde olmalıdır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Dizel yakıt katkısı
Görünüm	Likit
Renk	Karakteristik
Koku	Karakteristik
pH	5-7
Yoğunluk (20 °C)	0,75-0,75 g/ml
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER3752	300 ml	24 adet/koli	—
AER3767	500 ml	24 adet/koli	—

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında, kapağı sıkıca kapalı olarak, 5–35 °C arasında, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. Donmaktan koruyun.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
P331 İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P391 Döküntüleri toplayın.
P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.