

Engine Flush — Motor İçi Temizleyici

Yağ değişiminden önce eski motor yağına eklenen temizleyici katkı

AER3601

ÜRÜN TANIMI

Yağı ve kiri çözer, temizler. Motorun yağ ve soğutma kanallarındaki birikintiler ısı transferine engel olarak termostatı ve düzenleme mekanizmalarını tıkar. Aşırı yüksek motor sıcaklıkları motorun verimsiz çalışmasına, artan aşınmaya ve yüksek hasar riskine yol açar. Ürün agresif asit veya baz içermez. Aracınızdaki lastik hortumlara veya alüminyum parçalara zarar vermez.

ÖZELLİKLER

- Derin Motor Temizliği
- Yağ Çamurunu Çözer
- Daha Akıcı Yağ Akışı
- Piston Segmanlarını Serbest Bırakır
- Benzinli, Dizel ve Turbo Uyumlu
- 300 ml, Eski Motor Yağına Eklenir

KULLANIM ŞEKLİ

1. **Çalkalayın ve Motoru Isıtın** — İyice çalkalayın. Yağ değişiminden hemen önce kullanın ve motoru çalışma sıcaklığına getirin.
2. **Eski Motor Yağına Ekleyin** — 300 ml'lik kutunun tamamını dökün. 2500 cc'ye kadar motorlar için uygundur.
3. **15-20 Dakika Rölantide Çalıştırın** — Motoru rölantide bırakın; aracı sürmeyin.
4. **Boşaltın, Filtre Değiştirin ve Doldurun** — Eski yağı tamamen boşaltın, yağ filtresini değiştirin ve yeni motor yağıyla doldurun.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol / otomotiv katkısı
Görünüm	Likit
Renk	Renksiz
Koku	Karakteristik
pH	5-6
Yoğunluk (20 °C)	0,75-0,99 g/cm³
Suda çözünürlük	Suda çözünmez
Alevlenirlik	Alevlenir
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER3601	300 ml	24	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H371 Organlarda hasara yol açabilir.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P331 Kusturmayın.
P280 Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için kuru kimyevi toz kullanın.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.