

Injector Cleaner Spray — Enjektör Temizleme Spreyi

Yakıt enjeksiyon, karbüratör ve hava emiş sistemi için temizleme spreyi

AER2201

ÜRÜN TANIMI

İç ve dış temizlik sağlayan özel solvent karışımı. Enjeksiyon sistemi parçaları, rölanti valfleri, jikle ve hava emişleri anında ve güvenle, leke bırakmadan temizlenebilir. Oksijen sensörleri ve katalitik konvertörler için tamamen güvenlidir. Ek özel yağlayıcı özelliği sayesinde karbüratör parçalarının düzgün çalışmasını sağlar. 360 derece kullanım.

ÖZELLİKLER

- Derinlemesine Enjektör Temizliği
- Yakıt Akışını Geri Kazandırır
- Karbon ve Reçine Kalıntılarını Giderir
- Sensör ve Katalizör İçin Güvenli
- Benzinli ve Dizel
- Enjeksiyon, Karbüratör ve Emme

KULLANIM ŞEKLİ

1. **İyice Çalkalayın** — Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.
2. **15-20 cm Mesafeden Sıkın** — Parçaya 15-20 cm mesafeden eşit şekilde uygulayın.
3. **Bekleyin ve Kiri Gevşetin** — Karbon ve kirin kısa süreliğine çözülmesini bekleyin.
4. **Fırçalayın veya Tekrar Uygulayın** — Gerekirse tekrarlayın veya uygun bir fırça kullanın.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol / otomotiv katkısı
Görünüm	Aerosol
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (20 °C)	0,75-0,80 g/ml
Suda çözünürlük	Suda çözünmez
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER2201	500 ml	24	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
H350 Kansere yol açabilir.
H340 Genetik hasara yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Yalnız profesyonel kullanıcılar içindir.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C / 122°F`yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır: ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.
Setkim Kimya İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. · Divortex / DVX
İstanbul Deri OSB, Fikse Cad. No:20, 34935 Tuzla / İstanbul, Türkiye · +90 850 259 0389 · info@divortex.com.tr