

Liquid Grease Spray (Lithium) — Lityumlu Sıvı Gres Sprey

Ağır dinamik yükler için yüksek performanslı lityum gres

ÜRÜN TANIMI

Soğuğa ve sıcaya dayanıklı, ağır dinamik yükler için tasarlanmış yüksek kaliteli gres yağlayıcı. Çalışmakta olan makinelerde de kullanılabilir. İyi sürtünme özellikleri sayesinde motosiklet zincirlerinde de uygundur. Zincirler, dişliler, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı rulmanlar, O-ring ve X-ring contalar, çelik halatlar ve tüm dinamik bağlantı noktaları uzun süreli iç ve dış yağlamadan faydalanır. -40°C ile +200°C arasında çalışır. Akmaz, yüksek yapışma sağlar, korozyonu önler, neme ve suya karşı iticidir.

ÖZELLİKLER

- Aşırı basınç gücü
- Sürtünme ve aşınmaya karşı koruma
- Uzun süreli yapışma
- Suya ve korozyona direnç
- 360° püskürtme
- Şeffaf formül

KULLANIM ŞEKLİ

1. **İyice çalkalayın** — Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.
2. **15-20 cm'den püskürtün** — Yağlanacak yüzeye eşit bir tabaka uygulayın.
3. **Etkimeye bırakın** — Tekrar kullanıma almadan önce gres filminin oluşmasını bekleyin.
4. **Gerekirse tekrarlayın** — Ağır yükler veya çok zorlanan noktalar için uygulamayı yenileyin.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol / otomotiv katkısı
Görünüm	Aerosol
Renk	Renksiz
Koku	Karakteristik
pH	6-7
Yoğunluk (20 °C)	0,70-0,80 gr/cm³
Suda çözünürlük	Suda çözünmez
Alevlenirlik	Alevlenir
Parlama noktası	65 ℃

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C / 122°F`yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.