

Mold Protection Spray — Kalıp Koruma Sprey

Kalıplar için korozyon ve pasa karşı koruyucu sprey

AER2416

ÜRÜN TANIMI

Optimal ve uzun süre dayanıklı bir koruyucu tabaka oluşturur. Güçlü doygunluk, tutunma kalitesi ve hızlı kuruma sağlar. Metal, ahşap, cam ve seramik yüzeylerde çifte etki gösterir. Korozyona ve pasa karşı korur; kalıp, makine vb. boru hatlarının metalleri üzerinde etkili koruma sağlar. Suya dayanıklı, susuz bir kuru koruma tabakası oluşturur.

ÖZELLİKLER

- Uzun Süreli Koruyucu Film
- Hızlı Kuruyan Formül
- Korozyon ve Pas Direnci
- Suya Dayanıklı Kuru Kaplama
- Aerosol Kutu
- Tam Kapaklı

KULLANIM ŞEKLİ

1. **İyice Çalkalayın** — Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.
2. **Yüzeyi Temizleyin** — Kir, yağ ve kalıntıları uygun bir temizleyiciyle giderin.
3. **20-30 cm Mesafeden Sıkın** — Yüzeye ince ve eşit bir tabaka uygulayın.
4. **Kurumaya Bırakın** — Koruyucu filmin tamamen kurumasını bekleyin.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol / otomotiv katkısı
Görünüm	Aerosol
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (20 °C)	0,68-0,72 g/ml
Suda çözünürlük	Suda çözünmez
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER2416	500 ml	24	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
H350 Kansere yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Yalnız profesyonel kullanıcılar içindir.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C / 122°F`yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.
P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.

Setkim Kimya İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. · Divortex / DVX
İstanbul Deri OSB, Fikse Cad. No:20, 34935 Tuzla / İstanbul, Türkiye · +90 850 259 0389 · info@divortex.com.tr