

RTV Liquid Sealing Compound (Black) — RTV Sıvı Conta (Siyah)

Tabancasız kullanılan tek bileşenli siyah silikon sıvı conta

AER1600

ÜRÜN TANIMI

Yağ ve şanzıman karterleri, motor blokları, supap kapakları, su pompaları, dişli kapakları, farlar, arka lambalar vb. için sızdırmazlık sağlar. Metal, plastik ve cam parçalarda kullanılır. Otomatik kartuşta, yüksek kaliteli ve kolay uygulanan silikon bazlı sıvı contadır; kartuş tabancası gerektirmez. Soğuğa, sıcağa ve yaşlanmaya karşı mükemmel direnç gösterir. Kalıcı olarak esnek kalır; kimyasallara, yağlara vb. karşı dayanıklıdır. -65 °C ile +260 °C arasında (kısa süreli +315 °C'ye kadar) sıcaklık dayanımı sunar.

ÖZELLIKLER

- Oda Sıcaklığında Kürleşme
- Kalıcı Esnek Conta
- -65 °C ile +260 °C arasında Performans
- Yağ, Yakıt ve Kimyasallara Dayanıklı
- Tek Bileşenli Formül
- Hassas Uygulama Ucu

KULLANIM ŞEKLI

1. Yüzeyi Temizleyin — Tüm kir, gres, pas ve tozu temizleyin.
2. Düzgün Bir Şerit Uygulayın — Temiz yüzeye sürekli ve düzgün bir tabaka uygulayın.
3. Birleştirin ve Sabitleyin — Parçaları birleştirin ve gerekirse sabitleyin.
4. Kürleşmeye Bırakın — Hızla yüzey filmi oluşturur; tam kürleşme günde yaklaşık 1,5 mm ilerler.

FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER

Ürün tipi	Aerosol kartuş / RTV silikon sıvı conta
Görünüm	Macunsu, siyah
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (etken madde)	1,01 g/cm³
pH	Uygulanamaz (su içermez, nemle kürlenir)
Suda çözünürlük	Karışmaz
Alevlenirlik	Yanıcı değildir
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BILGILERI

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER1600	200 ml	24 adet/koli	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullandıktan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Orijinal ambalajında, kapalı ve nemden korunmuş olarak, tercihen 0 – 30 °C arasında saklayın. Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLIK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Dikkat

- H229 – Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir.
- EUH208 – 3-aminopropiltrietoksisilan içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
- P102 – Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P210 – Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin.
- P251 – Kullandıktan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
- P410+P412 – Güneş ışığından koruyun. 50 °C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.

Setkim Kimya İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. · Divortex / DVX
İstanbul Deri OSB, Fikse Cad. No:20, 34935 Tuzla / İstanbul, Türkiye · +90 850 259 0389 · info@divortex.com.tr