

Silicone Spray — Silikon Sprey

Araç kauçuk ve plastik yüzeyleri için antistatik silikon sprey

AER2402

ÜRÜN TANIMI

Yüksek oranlı, yüksek kaliteli aktif bileşen. Araç kauçuk ve plastik yüzeylerine koruma, temizlik, bakım, izolasyon ve kayganlık sağlar. Tamponlar, kaplamalar, plastik raylar, muhafazalar, kapı lastikleri, fitiller, kauçuk contalar, kauçuk körükler ve hortumlarda da kullanılabilir. Plastik ve kauçuk parçalardaki aşınmayı önler, gıcırtı ve gürültüyü engeller. Araç üzerinde montaj işlerini kolaylaştırır. Uygulanan malzemeleri görsel olarak güzelleştirir. Vinil ve plastik kaplamalı elektrik bağlantılarını neme karşı korur. Antistatik özelliklere sahiptir.

ÖZELLİKLER

- Plastik ve Kauçuğu Canlandırır
- Nem ve Elektriğe Karşı Kalkan
- Sessiz, Düşük Sürtünmeli Bakım
- Antistatik Toz Koruması
- Contalar, Kaplamalar ve Hortumlar
- Temiz, Canlı Görünüm

KULLANIM ŞEKLİ

1. **Önce Test Edin** — Hassas veya boyalı yüzeylerde küçük, gizli bir alanı kontrol edin.
2. **Çalkalayın ve Hazırlayın** — İyice çalkalayın. Yüzeyin temiz ve uygun olduğundan emin olun.
3. **Sıkın ve Bekleyin** — Uygulayın ve 1-2 dakika nüfuz etmesini bekleyin. Gerekirse tekrarlayın.
4. **Her Açıda Kullanın** — 360° valf yandan veya baş aşağı çalışır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol / otomotiv katkısı
Görünüm	Aerosol
Renk	Renksiz
pH	6 – 7
Yoğunluk (20 °C)	0,60 – 0,70 g/cm³
Suda çözünürlük	Suda çözünmez
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER2402	400 ml	24	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C / 122°F`yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.