

Stop Leak Radiator — Radyatör Çatlak Giderici

Radyatör, soğutma sistemi ve silindir kapağı contaları için anında sızıntı gidericisi

AER3100

ÜRÜN TANIMI

Radyatör, soğutma ve ısıtma sistemi ile silindir kapağı contalarındaki küçük sızıntıları durdurur. Tüm antifriz ve soğutma sıvılarıyla uyumludur. Radyatör su kanallarının ve sıcaklık sensörlerinin tıkanmasını önleyecek şekilde formüle edilmiştir. Motor soğutma sistemlerini korur. Pas ve korozyonu engeller. Su pompası contasını yağlar. Korozyonu önler.

ÖZELLİKLER

- Anında Sızıntı Onarımı
- Su ve Antifrizle Uyumlu
- Su Kaybını Durdurur
- Korozyona Karşı Koruma
- Tüm Radyatörler İçin Güvenli
- 2-18 L Sistemler İçin 300 ml

KULLANIM ŞEKLİ

1. **Çalkalayın ve Dozajı Kontrol Edin** — İyice çalkalayın. 2-18 L sistemler için 1 kutu, 18 L üzeri için 2-3 kutu kullanın.
2. **Soğutma Sistemine Ekleyin** — Gerekli miktarı radyatöre veya soğutma sistemine dökün.
3. **Kaloriferi Açın** — Araç kaloriferini AÇIK konuma getirin.
4. **10 Dakika Çalıştırın** — Ürünün dolaşması için motoru 10 dakika çalıştırın.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol / otomotiv katkısı
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER3100	300 ml	24	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Dikkat
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
P280 Koruyucu eldiven / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P337+P313
P264 Elleçlemeden sonra . . . iyice yıkayın.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.